

**OUTPUT****9V****INPUT**

)))))) I

**DELAY TIME****x1****x10****MODULATOR****LFO****ENV****INTENSITY****LO****HI****SPEED****DEPTH**

# SPACE BENDER

## DEATH BY AUDIO

**DELAY TIME****x1** Velmi krátké doby zpoždění**x10** Delší doby zpoždění**MODULATOR****LFO** Interní oscilátor se sinusovým průběhem moduluje dobu zpoždění.**ENV** Přichodzí signál moduluje dobu zpoždění. ENV moduluje směrem dolů 1x a 10x směrem nahoru.**INTENSITY****LO** Méně intenzivní efekty.**HI** Značně intenzivní efekty pro divoké zvuky.

**SPEED** - Je-li MODULATOR nastaven do režimu LFO ovládá rychlost LFO. Je-li nastaven do režimu ENV, řídí citlivost obálky. Kromě toho upravuje celkovou dobu zpoždění.

**DEPTH** - Ovládá hloubku obálky nebo LFO, a také zpětnou vazbu zpoždění.

**VESTAVĚNÝ GAIN TRIMR** – Pro přístup k ovladači gainu odšroubujte zadní panel. Gain pracuje v rozsahu od jednotné úrovně až po „řádně hlučnou“ úroveň.

Pedál pracuje s 9V DC napájecím adaptérem s negativní polaritou na hrotu a kladným mezikroužkem. Odběr proudu je 65 mA.

