

MOOER

Spark Tremolo

Haupteigenschaften

- Warme, gleichmäßige Tremolo-Effekte mit drei Reglern für die optimale Sound-Kontrolle
- True Bypass für maximalen Signalerhalt, wenn das Pedal ausgeschaltet ist
- Robustes Metallgehäuse mit besonders langlebigem Oberflächen-Finish
- Flächige LED-Beleuchtung für beste Erkennbarkeit auf dunklen Bühnen

Spezifikationen

- Input/Eingang: 6,3 mm Mono-Klinkenbuchse (Impedanz: 1 MOhm)
- Output/Ausgang: 6,3 mm Mono-Klinkenbuchse (Impedanz: 10 KOhm)
- Stromversorgung: 9V DC @ 60mA, (Polarität (-) innen/center negative)
- Maße: 62 mm (T) x 60 mm (B) x 52 mm (H)
- Gewicht: 262 g
- Zubehör: Bedienungsanleitung, Klettband

Input/Output:

Auf der Bedienoberfläche zeigt ein auf der Spitze stehendes Dreieck (▲) den Eingang an; das andere (▼) den Ausgang.

Beleuchtung EIN/AUS:

Die im Spark Tremolo verbaute LED zeigt seinen Status an. Wenn sie leuchtet, ist der Effekt eingeschaltet.

True Bypass-Fußschalter:

Drücken Sie den Fußschalter, um zwischen Effekt und Bypass-Status zu wechseln.

